FERRARI

CROMO

Piccolo ma
TOSTO

NEU CROMO

mit viele Vorteile

- Knicklenkung oder Frontlenkung
- Attraktive Optik
- Maximaler Fahrkomfort mit ergonomisch positionierten Steuerelementen
- KUBOTA-Motoren 25 und 36 PS
- 12-Gang-Getriebe mit 8 Vorwärts– und 4 Rückwärtsgängen
- Länge 2,5 Mtr. und Breite unter 1 Mtr.
- Leistungsstarkes Hydraulikgehäuse-System mit einer Möglichkeit von bis zu 6 Regelventilen
- Zapfwelle 540 r.p.m. synchronisiert mit dem Getriebe
- 4-Rad-Antrieb
- Heckhydraulik Hubkraft 1050 kg

Franz Demmel
Garten-, Forst– und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

NEU
CROMO

Die neuen Traktoren „CROMO“ sind isodiametrisch (4 gleich große Räder) und auf die Bedürfnisse der Hobby-Landwirte und alle spezialisierten Landwirtschaften, aktive Kulturen in Gewächshäusern, Baumschulen, Mikro-Reihen, Geflügelzucht und andere Objekte, die eine leistungsstarke und dennoch kompakte und leichte Maschine benötigen.

Allrad-Traktoren mit Knicklenkung

Technische Daten	CROMO K30 AR	CROMO K40 AR
FAHRGESTELL	Vollständiger Rahmen mit zentralem Dreh-Gelenk +/- 15°	
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb	
MOTOR	Diesel Direkteinspritzung	
Hersteller	KUBOTA	
Typ	D1105 E3B	V 1505 E3B
Zylinder	3	4
Hubraum ccm	1123	1498
Emissionsniveau	Tier 3A	
Leistung KW/PS	19,1 / 26	26,2 / 35,6
Motordrehzahl	3000	
Max.Drehmoment (Nm/rpm)	70,4 / 2200	96,5 / 2200
Kühlung	Wasser	
Tankinhalt (Liter)	43	
GETRIEBE	12-Gang-Getriebe: 8 Vorwärtsgänge + 4 Rückwärtsgänge	
KUPPLUNG	Einscheiben-Trockenkupplung	
DIFFERENTIALSPERRE	Vorne und hinten	
ZAPFWELLE	Rückseitig 540 l/min synchronisiert mit Schaltgetriebe	
HECKKRAFTHEBER	Mit externem Hubzylinder und Dreipunktaufhängung Kat. 1	
Hubkraft kg	1050 kg	
ÖLLEISTUNG		
Hydr. Pumpe	16,5 l/min	
Hubvorrichtung	16,5 l/min	
Max. hydr. Druck	125 bar	
STEUERVENTILE	Mechanische Steuerung von bis max. 6 Hydraulikanschlüsse (Standard) 1 x doppeltwirkend hinten (Standard) 1 x einfachwirkend u. 1 x doppeltwirkend mit Schwimmstellung (Option) oder 2 x doppeltwirkend (Option)	
BETRIEBSBREMSEN	Trommelbremsen hinten mechanisch betätigt	
LENKUNG	Hydraulische Lenkung	
ELEKTRISCHE ANLAGE	12 Volt 60 AH	
ÜBERROLLBÜGEL	Vorderseitig klapp– und abnehmbar	
REIFEN (Standard) (Option)	6.50-16 (Serie) 7.50-16 / 7.50L-15 / 210/95-16 / 260/70-16 (Versionen Traktor-Profil AS) 28x9.00-15 Rasen	
ANHÄNGEKUPPLUNGEN		
(Standard) (Option)	hintere Anhängevorrichtung EWG vordere Anhängevorrichtung	
FAHRGEWICHT kg	955	980
OPTIONAL	Arbeitsscheinwerfer hinten, höhenverstellbar Lenkrad und Radgewichte	

NEU CROMO

Die neuen Traktoren „CROMO“ sind isodiametrisch (4 gleich große Räder) und auf die Bedürfnisse der Hobby-Landwirte und alle spezialisierten Landwirtschaften, aktive Kulturen in Gewächshäusern, Baumschulen, Mikro-Reihen, Geflügelzucht und andere Objekte, die eine leistungsstarke und dennoch kompakte und leichte Maschine benötigen.

Allrad-Traktoren mit Frontlenkung

Technische Daten	CROMO K30 RS	CROMO K40 RS
FAHRGESTELL	Vollständiger Rahmen mit Dreh-Gelenk +/- 15°	
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb	
MOTOR	Diesel Direkteinspritzung	
Hersteller	KUBOTA	
Typ	D1105 E3B	V 1505 E3B
Zylinder	3	4
Hubraum ccm	1123	1498
Emissionsniveau	Tier 3A	
Leistung KW/PS	19,1 / 26	26,2 / 35,6
Motordrehzahl	3000	
Max.Drehmoment (Nm/rpm)	70,4 / 2200	96,5 / 2200
Kühlung	Wasser	
Tankinhalt (Liter)	43	
GETRIEBE	12-Gang-Getriebe: 8 Vorwärtsgänge + 4 Rückwärtsgänge	
KUPPLUNG	Einscheiben-Trockenkupplung	
DIFFERENTIALSPERRE	Vorne und hinten	
ZAPFWELLE	Rückseitig 540 l/min synchronisiert mit Schaltgetriebe	
HECKKRAFTHEBER	Mit externem Hubzylinder und Dreipunktaufhängung Kat. 1	
Hubkraft kg	1050 kg	
ÖLLEISTUNG		
Hydr. Pumpe	16,5 l/min	
Hubvorrichtung	16,5 l/min	
Max. hydr. Druck	125 bar	
STEUERVENTILE	Mechanische Steuerung von bis max. 6 Hydraulikanschlüsse (Standard) 1 x doppeltwirkend hinten (Standard) 1 x einfachwirkend u. 1 x doppeltwirkend mit Schwimmstellung (Option) oder 2 x doppeltwirkend (Option)	
BETRIEBSBREMSEN	Trommelbremsen hinten mechanisch betätigt	
LENKUNG	Hydraulische Lenkung	
ELEKTRISCHE ANLAGE	12 Volt 60 AH	
ÜBERROLLBÜGEL	Vorderseitig klapp– und abnehmbar	
REIFEN (Standard) (Option)	6.50-16 (Serie) 7.50-16 / 7.50L-15 / 210/95-16 / 260/70-16 (Versionen Traktor-Profil AS) 28x9.00-15 Rasen	
ANHÄNGEKUPPLUNGEN		
(Standard) (Option)	hintere Anhängevorrichtung EWG vordere Anhängevorrichtung	
FAHRGEWICHT kg	980	1005
OPTIONAL	Arbeitsscheinwerfer hinten, höhenverstellbar Lenkrad und Radgewichte	

Franz Demmel
Garten-, Forst– und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

GROMO

12-Gang-Getriebe:
8 Vorwärtsgänge mit Geschwindigkeit von 1,5 - 30 km/h

4 Rückwärtsgänge mit Geschwindigkeit von 1,5 - 6,9 km/h

Aktion

€ 13.900,00
zuzügl. MwSt.

gültig bis 31.08.2011